

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY MONTÁŽE



Ahoj, jsem vyrovnávací prstenec firmy KASI spol. s r.o. Pardubice a poradím Ti, jak se mnou správně zacházet, abychom byli oba spokojení.

1. Všeobecně

1.1 Sloužím k vyrovnání celkové výšky stavební konstrukce, ale i k uchycení odpovídajícího rámu a poklopu.

2. Doprava

2.1 V KASI nás ukládají na dopravní prostředek ve skupinkách v počtu dle daného typu. Hlavně nás nezapomeň zajistit proti posunu.

2.2 Před složením přezkoumej každou naši partu co do úplnosti a souhlasu s objednávkou. Zkontroluj naši jakost a jestli jsme přežili cestu bez újmy. Náš řádný stav dej potvrdit oprávněnému zástupci odběratele na dodací list jeho podpisem. Ať nezapomene uvést své příjmení hůlkovým písmem.

3. Skladování

3.1 Čekat na použití nás nech v balení od výrobce nebo samostatně (v pozici jak nás zabuduješ) na paletách na rovném, zpevněném a odvodněném podloží. Chceš-li nás skladovat ve více vrstvách na sobě, musíš zamezit našemu vzájemnému poškození.

4. Manipulace

4.1 **V žádném případě nás nesmíš zavěšovat, zvedat a manipulovat s námi lanovým úvazem co skrz nás protáhneš.**

4.2 Manipuluj s námi tak, abychom nebyli nárazově zatíženi, nepadali z výšky a nesmýkali jsme se Ti po zemi.

5. Montáž

5.1 Před montáží nás každého pečlivě prohlédni a veškeré poškozené nebo jinak nekvalitní prstence bez soucitu vyřaď.

5.2 Usaď nás na přechodové stavební prvky dle projektové dokumentace.

5.3 Naše spojované části musíš upravit dle druhu použitého vyrovnávacího materiálu s minimální pevností **35 MPa** (u tmelů na bázi cementu je nutné důkladné nasáknutí betonu u spojů s vodou, případně použít penetrační nátěr apod.)

5.4 Na spojované místo spodního prstenu rovnoměrně nanes vyrovnávací hmotu takové konzistence, aby až na něj posadíš horního kamaráda, byla hmota vytlačena z každého místa spoje.

5.5 Horní prsteneček vystřed se spodním kamarádem a poté oba dílce sesað.

5.6 Vytlačenou hmotu odstraň ze spoje a ten poté zahlaď.

6. Bezpečnost práce

6.1 Při naší dopravě, manipulaci a montáži je třeba dbát všech opatření vyplívající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1.

7. Odpovědnost za vady

7.1 KASI spol. s r.o. Pardubice neodpovídá za naše vady, které byly způsobeny neodborným nakládáním s námi po převzetí kupujícím, neodbornou činností při zabudování, která by byla v rozporu s těmito technologickými zásadami.

Pomocný náčrt k montáži

